



# КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

---

## СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY D495A 4X2

### ТЯГАЧИ SANY ЭТО:

Виртуальная приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем и расширенным информационным меню

Автоматическая коробка передач FAST/F12JZ22A с верхней передачей («overdrive») в сочетании с более «тяговым» отношением главной передачи

Пневматическая тормозная система WABCO

Двигатель SANY-DEUTZ с немецкими корнями

Многофункциональный рычаг КПП (подрулевое исполнение)

Мосты HANDE

Функция Autohold

Камера кругового обзора 360°

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип перевозок	дальнемагистральные, региональные
Модель	D495A
Колесная формула	4x2
Колесная база	3750 мм
Габаритные размеры	6215x2545x3910 мм
Допустимая масса автопоезда	44000 кг
Собственный вес	7500 кг
Высота ССУ	1150 мм
Радиус обметания до задней стенки кабины	2300 мм
Радиус обметания заднего свеса тягача	1750 мм
Ограничительная скорость	89 км/ч
Экономичный скоростной режим	75-90 км/ч

## КАБИНА

Тип кабины	с высокой крышей и ровным полом
Сиденье водителя	на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем
Рулевое колесо	многофункциональное с электроподогревом
Зеркала заднего вида	с электрической регулировкой и обогревом
Подвеска кабины	пневматическая в четырех точках
Комплект аэродинамических спойлеров	есть
Люк	есть
Насос подъема кабины	с электрическим и механическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Sany Power/D12C5-490
Экологический стандарт	Евро 5
Объем двигателя	12120 см <sup>3</sup>
Мощность	490 л. с., 360 кВт при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент	2200 Нм при 1000-1500 об/мин

## КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель	FAST/F12JZ22A с overdrive*
Тип управления	автоматическая
Коробка отбора мощности	QH50B

## ШАССИ И РАМА

Передний мост HANDE HDZ 7.5	максимальная нагрузка 7500 кг,
Задний мост HANDE 469	максимальная нагрузка 12000 кг
Главная передача	3,364
Тип подвески (передняя/задняя)	3-х листовая рессора/четырёхточечная пневматическая подвеска
Типоразмер шин	315/70R22.5
Топливные баки	700 л (топливозаборник с подогревом) +400 л
Емкость бака AdBlue	60 л (с подогревом)
ССУ	JSK37DV2
Тормоза	передняя и задняя ось, дисковые

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи	2x220 Ah
Климатическая система	автоматическая с кондиционером
Автономный отопитель	отопитель 4 кВт (воздух/воздух)
Инвертор	220 В с USB-A
Система стабилизации	система ESC
Система предупреждения о сходе с полосы	есть
Система предупреждения о фронтальном столкновении	есть
Система мониторинга усталости водителя	есть
Управление тормозной системой	ABS+ASR
Стояночный тормоз	с электронным управлением
Внешняя камера	камера кругового обзора 360°
Холодильник	емкостью 14 л с функцией заморозки

\*Передаточное число главной пары оптимально подобрано для работы с коробкой передач с overdrive для региональных перевозок.